


CARACTERÍSTICAS de la COLUMMNA:

Columna troncocónica de altura y diámetro en punta según tabla adjunta. Fabricada en chapa de acero al carbono S-235-JR, conicidad 12‰. Provista de puerta de registro plana con marco exterior, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra, placa de anclaje plana con aro de refuerzo y cartelas.

Certificaciones y homologaciones

- Certificado de conformidad para el marcado **CE**, conforme a la norma UNE-EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002)
- Marca de conformidad AENOR **EN** de producto certificado.

Pernos: Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma Une-17704. Dimensiones según tabla adjunta.



Material Acero al carbono calidad S-235-JR o superior según norma UNE-EN 10025.

Acabado Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, según norma UNE-EN-1461.

En caso de suministro de brazo pintado se realiza según procedimiento específico para materiales galvanizados de difícil adherencia, consistente en:

- Preparación de la superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricotileno.
- Aplicación de una capa de pintura tipo poliéster estufada al horno y con recubrimientos de 50 micras, en color RAL a determinar.



TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	Ø Dp (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Cam-4076/3	4	410	76	300	215	16x500
Cam-4560/3	4.5	410	60	300	215	16x500
Cam-4576/3	4.5	410	76	300	215	16x500
Cam-5060/3	5	410	60	300	215	16x500
Cam-5076/3	5	410	76	300	215	16x500
Cam-5560/3	5.5	410	60	300	215	16x500
Cam-5576/3	5.5	410	76	300	215	16x500
Cam-6060/3	6	410	60	300	215	16x500
Cam-6076/3	6	410	76	300	215	16x500
Cam-7060/3	7	440	60	400	285	22x700
Cam-7076/3	7	440	76	400	285	22x700
Cam-8060/3	8	440	60	400	285	22x700
Cam-8076/3	8	440	76	400	285	22x700
Cam-8076/4	8	440	76	400	285	22x700
Cam-8088/4	8	440	88	400	285	22x700
Cam-80102/4	8	440	102	400	285	22x700
Cam-80124/4	8	440	124	400	285	22x700
Cam-9060/3	9	440	60	400	285	22x700
Cam-9076/3	9	440	76	400	285	22x700
Cam-9088/4	9	440	88	400	285	22x700
Cam-90102/4	9	440	102	400	285	22x700
Cam-90124/4	9	440	124	400	285	22x700
Cam-10060/4	10	440	60	400	285	22x700
Cam-10076/4	10	440	76	400	285	22x700
Cam-10088/4	10	440	88	400	285	22x700
Cam-100102/4	10	440	102	400	285	22x700
Cam-100124/4	10	440	124	400	285	22x700
Cam-11060/4	11	440	60	400	285	22x700
Cam-11076/4	11	440	76	400	285	22x700
Cam-11088/4	11	440	88	400	285	22x700
Cam-110102/4	11	440	102	400	285	22x700
Cam-110124/4	11	440	124	400	285	22x700
Cam-12060/4	12	440	60	400	285	22x700
Cam-12076/4	12	440	76	400	285	22x700
Cam-12088/4	12	440	88	400	285	22x700
Cam-120102/4	12	440	102	400	285	22x700
Cam-120124/4	12	440	124	400	285	22x700