



CARACTERÍSTICAS del BÁCULO:

Báculo troncocónico de dimensiones según tabla adjunta. Fabricado en chapa de acero al carbono S-235-JR, conicidad de 12‰. Provisto de puerta de registro plana con marco exterior, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra, placa de anclaje plana con aro de refuerzo y cartelas.

Certificaciones y homologaciones:

- Certificado de conformidad para el marcado **CE** , conforme a la norma UNE-EN 40:5.

Pernos: Pernos de acero zincado F-III según norma Une-EN 10083-1. Rosca métrica según normal Une-17704. Dimensiones según tabla adjunta.

Material Acero al carbono calidad S-235-JR o superior según norma UNE-EN 10025.

Acabado Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, según norma UNE-EN-1461.



TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	V (mm)	E (mm)	Ø D (mm)	G (mm)	E1 (mm)	F (mm)	M (mm)	A (mm)	I (MM)	K (MM)	H aro ref.	Cartelas	Pernos
Bam-5060/10/3	5	410	1	3	60	300	8	215	170	110	20	45	140	4-50x50x4	M - 16x500
Bam-6060/10/3	6	410	1	3	60	300	8	215	170	110	20	45	140	4-50x50x4	M - 16x500
Bam-6060/15/3	6	410	1,5	3	60	300	8	215	170	110	20	45	140	4-50x50x4	M - 16x500
Bam-7060/10/3	7	410	1	3	60	400	10	285	170	110	25	50	140	4-50x50x4	M - 20x500
Bam-7060/15/3	7	410	1,5	3	60	400	10	285	170	110	25	50	140	4-50x50x4	M - 20x500
Bam-8060/10/3	8	410	1	3	60	400	10	285	170	110	25	50	140	4-50x50x4	M - 20x500
Bam-8060/15/3	8	410	1,5	3	60	400	10	285	170	110	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-9060/10/3	9	440	1	3	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-9060/10/4	9	440	1	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-9060/15/3	9	440	1,5	3	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-9060/15/4	9	440	1,5	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-9060/20/3	9	440	2	3	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-9060/20/4	9	440	2	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-9060/25/4	9	440	2,5	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-10060/10/3	10	440	1	3	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-10060/10/4	10	440	1	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-10060/15/3	10	440	1,5	3	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-10060/15/4	10	440	1,5	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-10060/20/3	10	440	2	3	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-10060/20/4	10	440	2	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-10060/25/4	10	440	2,5	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-11060/10/4	11	440	1	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-11060/15/4	11	440	1,5	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-11060/20/4	11	440	2	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-11060/25/4	11	440	2,5	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-12060/10/4	12	440	1	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-12060/15/4	12	440	1,5	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-12060/20/4	12	440	2	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700
Bam-12060/25/4	12	440	2,5	4	60	400	10	285	200	150	25	50	140	4-50x50x4	M - 22X700